

製品リニューアルのお知らせ

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。長年にわたりご愛顧頂きました下記製品に関し、**2016年3月31日**をもちまして生産中止の運びとなりました事をご連絡申し上げます。下記製品は皆様のご好評を賜ってまいりましたが新製品の発売により重複する商品となり、リニューアルを実施させていただくこととなりました。

長きにわたりご愛顧頂きましたことを厚くお礼申し上げますとともに、今後とも、何卒力強いご高配とご支援を賜りますようお願い申し上げます。皆様方のご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

生産中止品一覧

- 新規注文受付期限：2016年3月31日(生産中止品を新規で注文を受付ける期限)
- 生産中止時期：2017年3月31日(生産中止品で納入実績のあるユーザから注文を受付ける期限)
- 修理受付期限：2018年3月31日(生産中止品の修理受付を保証する期限。期限以降についても修理受付は行いますが部品の不足等により修理できない場合があります。)

| タイプ ※1 | | | SMF用/MMF用 | | | |
|--------|----------------|------|-------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 商品名 | | | 映像音声接点 RS-232C 光通信機器 | | 映像音声接点 RS485/422 光通信機器 | |
| 旧製品型名 | | | WPT-301C | WPR-301C | WPT-302C | WPR-302C |
| 新製品型名 | 最大伝送 距離(目安) | 34km | WPT-711CG | WPR-711CG | WPT-712CG | WPR-712CG |
| | | 50km | WPT-711CJ | WPR-711CJ | WPT-712CJ | WPR-712CJ |

※1 SMF用：シングルモードファイバ用 MMF用：マルチモードファイバ用

旧製品との互換性について

| 項目 | 互換性 | |
|--------------------------|--|--|
| 旧製品 | WPT-301C WPR-301C | WPT-302C WPR-302C |
| 旧製品と新製品との組合せ | 無 | |
| 取付け寸法 | 有 | |
| 光コネクタ | 有 | |
| 電氣的仕様 | 有 | |
| 光学的仕様 光許容損失(パワーバジェット) | WPT-301C/WPR-301C : 25dB WPT-711CG/WPR-711CG : 17dB WPT-711CJ/WPR-711CJ : 25dB | WPT-302C/WPR-302C : 25dB WPT-712CG/WPR-712CG : 17dB WPT-712CJ/WPR-712CJ : 25dB |
| 電源電圧 | 有 | |
| 消費電流 ※2 | 送信 1000mA→950mA 受信 1000mA→950mA | |
| 価格 | 要問合せ | |

※2 DC5V時

詳細に関しては仕様書をご参照ください。

ご不明な点・ご質問が御座いましたら下記までご連絡ください

七星科学 開発センター

(株)七星科学研究所

TEL04-2950-0123 FAX04-2950-0122

E-mail : kaihat-c@nanabosi.co.jp

http://www.nnbs-develop.com

以上